INTELLIO

ILA-109

Kötődoboz



NEO Accessories

Made in Japan / NDAA certified

Paraméterek	
Kompatibilis modellek	ILO-353-BL-AC, ILO-353-PT-AC, ILO-383-PT-EP, ILO-383-BL-EP
Anyag	316L rozsdamentes acél (304 opcionális)
Leírás	Robbanásbiztos csatlakozódoboz
Kábelkivezetés	4 kábelkivezetés, M25 × 1,5
Működési feltételek	-40°C - +60°C (-40°F - 140°F), legfeljebb 95% relatív páratartalom (nem lecsapódó)
Légnyomás	80 Kpa - 110 Kpa
Tápbemenet	100 - 240 VAC (50/60Hz)
Tápkimenet	Alapértelmezett: – 100 - 240 VAC (50/60Hz) D opcióval: – Camera: 100 - 240 VAC (50/60Hz), Mosótartály: 24 VDC P opcióval: – 12 VDC (50/60Hz)
Teljesítményfelvétel	≤40W
Üzemi áram	≤1.5A
Túlfeszültség-védelem (opcionális)	TVS 6000 V villám- és túlfeszültség-védelem
Veszélyes zóna	Gáz: 1., 2. zóna (IIA, IIB, IIC, T1-T6); Por: 21., 22. zóna
Tanúsítványok	ATEX: Ex Ⅱ2G Ex db ⅡC T6 Gb, Ex Ⅱ2D Ex tb ⅢC T80°C Db IECEx: Ex db IIC T6 Gb /Ex tb III T80°C Db
Környezetállóság	IP68
Teljes méret (H × Sz × M)	310 × 275 × 183 mm (12,2 × 10,83 × 7,2 hüvelyk), robbanásbiztos kábel nélkül 413 × 397 × 183 mm (16,26 × 15,63 × 7,2 hüvelyk), robbanásbiztos kábellel
Belső hasznos méret	ϕ230 × 120mm (ϕ9.06 × 4.72 hüvelyk)
Nettó tömeg	16.8Kg (37.04lb)
Bruttó tömeg	19.5Kg (42.99lb)
Médiakonverter modul	
Hálózati port típusa	3 port – 10/100M MDI/MDI-X támogatással (szabványos)
Támogatott szabványok	IEEE802.3, IEEE802.3x, IEEE802.3u, ütközésalapú ellennyomás
Médiakonverter modul	F opcióval: – 1 × 10/100 Mbps egymódusú, egyszálas optika – 1310 nm adás (Tx) / 1550 nm vétel (Rx), SC csatlakozó – Átviteli távolság: 20 km
Optikai port típusa	F opcióval: SC (1310 nm Tx / 1550 nm Rx)